

**Technické údaje vozňov zaradených do parku ZSSK CARGO, stav k 06.03.2020**

Rad	Interval	Interoperabilita	Dĺžka vozňa (m)	Hmotnosť vozňa (t)	Ložna hmotnosť "C" (t)	Ložná dĺžka (m)	Ložná šírka (m)	Ložná plocha (m <sup>2</sup> )	Ložná výška (m)	Ložný objem (m <sup>3</sup> )	Poznámka
Tdgn	0147	21	9,64	14,50	25,50/30,50					38,00	výsypný vozeň na prepravu obilnín
Hbis	2245	21	14,02	15,50	24,50	12,76	2,90	37,00	2,07	98,00	plachtové odsuvne steny 6,25 x 2,60; 35 paliet
Hbbilns	2457	21	15,50	16,00	25,00/29,00	14,24	2,95	42,00	2,90	114,60	odsuvne steny 7,43x2,35; posuvné priečky; 40 paliet
Hadgs	2600-2605	31	16,52	25,00	47,00 (55,00)	15,28	2,60	40,00	2,40	95,00	podlahové výsypky; na zrniny; 3 strešne otvory s priemerom 0,6 m
Habbins	2770,2772	31	23,26	26,00	55,50/63,50	22,00	2,84	62,40	2,80	167,40	veľkopriestorový vozeň
Habbilns	2780	31	23,26	28,80	53,20/61,20	2120,00	2,84	60,30	2,80	161,40	veľkopriestorový vozeň, odsúvateľné steny, posuvne priečky, 61 paliet
Heirrs	2918	21; 41	42,06	47,30	72,50	3x 12,76	2,90	3x37,0		3x98,0	napevno spriahnutá trojička; 3 x 35 paliet
Hirrs	2920	21; 41	28,04	30,75	49,00	2x12,76	2,90	2x37,0		2x98,0	napevno spriahnutá dvojčka; 2 x 35 paliet
Kns	3300	21	13,86	14,01	25,50 /30,50	12,52	2,82	35,30			
Kbkks	3415-3416	41	16,24	13,00	23,00	14,94	2,82	42,00			
Rilhs	3536	31	19,90	25,20	54,50	18,53	2,66	49,30	2,40	104,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, upev. prvky
Rils	3537	31	19,90	24,00	56,00	18,53	2,66	49,30	2,40	99,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou
Rils	3540	31	19,90	25,00	55,00	18,50	2,69	49,30	2,92	100,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, s klanicami
Rilns	3552	31	19,90	26,00	56,00/64,00	18,50	2,74	51,00	2,40	104,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, s klanicami
Res	3936-3939	31	19,90	25,00	55,00	18,50	2,64	49,00			sklopné klanice, výška 1,30 m
Res	3941-3944	31	20,04	25,50	46,50 (54,50)	18,68	2,78	51,93			výška klaníc 1,43 m
Res	3945	31	19,90	24,00	56,00	18,53	2,66	49,28			sklopné klanice, výška 1,30 m
Res	3946	31	20,04	24,95	55,00	18,68	2,78	51,93			zosilnené klanice na prepravu dreva, bez bočných stien
Res	3947	31	20,04	25,00	55,00	18,68	2,78	51,93			zosilnené klanice na prepravu dreva, bočné steny
Laas	4305	21	27,72	26,20	53,00/63,00	2x12,52	2,74	2x34,3			drevená podlaha; 4-nápravový dvojčlánkový nákladný vozeň
Lgs	4425	21; 25	14,02	10,80	29,20	12,78	2,82				na prepravu 40 stopových ISO kontajnerov bez podlahy (rošt)
Lgs	4426	21	14,02	10,80	29,20	12,78	2,82				na prepravu 40 stopových ISO kontajnerov bez podlahy (rošt)
Laags	4462	2372	27,72	22,50	57,50	25,20	3,10				na prepravu 20, 30, 40 stopových ISO kontajnerov bez podlahy (rošt)
Sdgnss	4506	31	19,74	26,50	55,00/63,50	18,50	2,60				(košový vozeň - koš je odnímateľný) preprava kontajnerov, preprava cestných návesov
Sgnss	4575	31	19,74	19,80	62,20/70,20	18,50	2,44	44,00	2,59		preVK a výmenné nadstavby, bez podlahy (rošt)
Shimnns	4668	31	12,04	21,50	60,40/68,40						na prepravu zvítkov plechov na ležato s 5 lôžkami
Scmms	4708-4709	31	15,24	24,50	47,50 (55,50)	14,00	3,10	43,40			oplen
Sps	4717-4719	31	20,04	26,70	53,00	18,68	2,73	51,93			rekonštruovaný vozeň, podvozky Y25
Sps	4720	31	20,04	26,50	53,x	18,44	2,78	51,26			rekonštruovaný vozeň so samoupínacím zariadením, podvozky Y25
Smmpps	4722	31	15,24	24,00	48,00(56,00)	14,00	3,10	43,40			
Snps	4723	31	20,84	24,00	57,00/65,00	19,60	2,73			112,00	9 párov klaníc 31,5 kNm, samoupínacie zariadenie
Shimnns	4777	31	12,56	23,70	58,30/66,30						na prepravu zvítkov plechov na ležato so 7 lôžkami
Shimnns	4777	3185	12,04	22,50	57,50/ 67,50						na prepravu zvukov plechov na ležato s 5 lôžkami
Sammp	4821	31	15,20	27,40	81,00 +	14,00	3,10	43,40			+ max rýchlosť 80 km/h
Sammp	4822	31	15,24	27,40	81,00 +	14,00	3,10	43,40			+ max rýchlosť 80 km/h
Sggmrsss	4962	31; 35	29,59	29,00	94,00/ 106,00	2x13,8	2,60				vozeň na prepravu 20 , 30 . 40 . 45 ' ISO kontajnerov a výmenných nadstavieb
Eanos	5375, 5377	31	15,74	24,40	57,60/ 65,60	14,49	2,72	39,40	2,10	82,50	kovová podlaha
Eanos	5376	31	15,74	24,90	57,10/ 65,10	14,49	2,72	39,40	2,03	82,70	kombin podlaha (drevo/kov), 4 dvojité bočné dvere, veľkopriestorový vozeň
Eas	5420	31	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	
Es	5540	21	10,00	12,80	26,50	8,76	2,76	24,00	1,50	36,00	drevená podlaha, dvojité bočné dvere
Es	5541-5543 5555-5558	21	10,00	13,00	27,00	8,76	2,70	24,00	1,50	36,00	kombin. podlaha (drevo/kov), dvojité bočné dvere
Eamos	5941	31	12,54	20,80	61,00/69,00	11,29	2,72	30,70	2,10	64,50	kovová podlaha
Eas	5947-5949	31	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kombinovaná a kovová podlaha
Eas	5950-5964	31	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kombinovaná a kovová podlaha
Eas	5968-5969	31	14,04	23,00	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kovová podlaha
Eas	5970-5979	31	14,04	23,50	56,50	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kovová podlaha
Falls	6675-6677	31	13,50	26,30	45,00 (53,00)					75,00	rad 6676 podvozok 26-2.8, rad 6677 s podvozkami Y25 Lsd1
Falls	6682-6683	31	13,50	26,30	45,00 (53,00)					75,00	
Falns	6633	31	13,50	26,50	55,50/63,50					83,00	
Faccs	6992	31	12,74	21,80	55,00					38,00	
Faccs	6994	31; 82	12,74	23,50	48,50 (56,50)					36,00	výsypný vozeň, 4 násypné otvory 0 5>,1 8 m
Faccs	6996-6999	31	12,74	23,00	49,00 (57,00)					38,00	výsypný vozeň, 4 klapky
Zas	7850-7852	31	13,24	23,20	48,50 (56,50)					61,00	oceľový kotol
Zas	7851	31; 82	13,35	22,70	49,00 (57,00)					63,00	oceľový kotol
Zaes	7874	31	12,64	26,00	54,00					61,00	na metanol, oceľový kotol parne vykurovanie
Zaces	7874	31	12,64	26,00	54,00					61,30	na metanol, oceľový kotol parne vykurovanie
Zaes	7880-7881	31	13,24	26,00	46,00 (54,00)					60,00	oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7882-7884	31	13,65	25,00	47,00 (55,00)					61,60	oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7983	35	12,54	26,40	53,50					52,00	izolovaný oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7986-7987	31	12,64	26,00	54,00					61,00	oceľový kotol parné vykurovanie
Uaddgs	9348	31	12,74	23,00	49,00 (55,00)					36,00	výsypný vozeň, 3 nás. otvory priemeru 0,6 m
U	9615	42									spojovací vozeň
Uaaais	9945	31	23,82	50,00	110,00	7,40	2,98				8 nápravový vaňový vozeň
Uaaikks	9946	31	30,68	70,00	55,00	12,00	2,40	28,80			8 nápravový hlbinný vozeň
Uaai	9950 3	31	26,68	62,80	120,00 +	8,00	2,20	17,60			+ max. rýchlosť 80 km/h, 10 nápravový hlbinný vozeň

Údaje o ložnej hmotnosti za lomkou platia pre traťové triedy D