

Technické údaje vozňov zaradených do parku ZSSK CARGO

Rad	Interval	Interoperabilita	Dĺžka vozňa [m]	Hmotnosť vozňa [t]	Ložná hmotnosť "C" [t]	Ložná dĺžka [m]	Ložná šírka [m]	Ložná plocha [m ²]	Ložná výška [m]	Ložný objem [m ³]	Poznámka
Tdgn	0147	21	9,64	14,50	25,50 / 30,50	-	-	-	-	38,00	výsypný vozeň na prepravu obilnín
Tbis	0715	21	14,00	14,47	25,50	12,77	2,67	34,00	2,26	86,00	odsuvná strecha, posuvné steny, dvere 4,35 x 2,10, drevená podlaha
Tds	0730	21	9,64	12,80	27,00	-	-	-	-	38,00	výsypný vozeň na prepravu hnojív
Tds	0732	21	9,64	12,60	27,00	-	-	-	-	48,00	výsypný vozeň na prepravu hnojív
Tms-u	0756	21	10,00	13,50	26,50	8,76	2,76	24,00	1,62	39,00	prekrytie plachtou, drevená podlaha
Tams	0807 001 - 499	31	14,04	23,00	56,50	12,80	2,76	36,00	2,00	72,00	Eas s rolovacou plachtovou strechou, kovová podlaha
Tams-u	0807 500 - 999	31	14,04	23,00	56,50	12,80	2,76	36,00	2,00	72,00	Eas s rolovacou plachtovou strechou, kombinovaná podlaha
Taes	0811	31	16,52	24,00	55,50	15,28	2,60	40,00	2,38	95,00	posuvná plachtová strecha - podvozky Y25
Taes	0814	31	16,52	24,00	50,00	15,28	2,60	40,00	2,38	95,00	posuvná plachtová strecha - podvozky 26.2.8
Taems	0851	31, 82	14,04	22,50	57,50	12,30	2,62	32,50	2,23	72,50	otvárateľná strecha, na prepravu ťažkého tovaru, drevená podlaha
Gbs	1502	21	14,02	15,50	24,50	12,70	2,60	33,00	2,40	80,00	
Gbgkks	1533-1534	21	14,02	15,50	24,50	12,73	2,63	33,00	2,40	88,00	
Gbkks	1537	21	14,02	14,80	25,00	12,73	2,63	33,00	2,40	88,00	
Gbkksqs	1538	42	14,02	15,00	25,00	12,73	2,63	33,00	2,40	88,00	
Gbqs	1542	40, 42	14,02	14,50	25,50	12,73	2,63	33,00	2,40	88,00	
Gbs	1543	21	14,02	15,50	24,50	12,70	2,60	33,00	2,40	88,00	
Gbgkks	1547-1549	21	14,02	15,50	24,50	12,73	2,63	33,00	2,40	88,00	
Gbgs	1573-1575	21	14,02	15,50	21,00 (25,00)	12,70	2,60	33,00	2,40	80,00	dvere 2,5x2,15, 2 stropné otvory priemer 0,6 m
Gags	1950	31	16,52	22,60	57,00	15,28	2,60	40,00	2,50	100,00	preprava priemyselnej soli
Gags	1960, 1962	31	16,52	23,50	56,50	15,20	2,60	40,00	2,50	100,00	8 vetracích otvorov, výsypné klapky na dverách
Gags	1990-1991	31	16,52	23,50	56,50	15,28	2,60	40,00	2,50	100,00	8 vetracích otvorov, na prepravu obilia a potravín výsypné klapky na dverách
Hbis	2245	21	14,02	15,50	24,50	12,76	2,90	37,00	2,07	98,00	plachtové odsuvné steny 6,25 x 2,60, 35 paliet
Hbis	2250	21	14,02	14,00	26,00	12,70	2,67	34,00	2,67	76,00	kovové odsuvné steny 6,23 x 2,07, 31 paliet
Hbillns	2457	21	15,50	16,00	25,00 / 29,00	14,24	2,95	42,00	2,90	114,60	odsuvné steny 7,43x2,85; posuvné priečky, 40 paliet
Hbbins	2469	21	15,50	15,00	26,00 / 30,00	14,26	2,95	42,00	2,90	114,60	veľkopriestorový vozeň, odsúvateľné steny 7,43 x 2,85, 40 paliet
Hadgs	2600-2605	31	16,52	25,00	47,00 (55,00)	15,28	2,60	40,00	2,40	95,00	podlahové výsypky, na zrniny, 3 strešné otvory s priemerom 0,6 m
Hadgs	2602	31	16,52	25,00	47,00 (55,00)	15,28	2,60	40,00	2,40	95,00	podvozky Y25, podlah. výsypky, na zrniny, 3 strešné otv. s priem. 0,6 m
Has	2700-2704	31	16,52	23,46	48,50 (56,50)	15,28	2,60	40,00	2,38	95,00	odsuvná kovová strecha
Habis	2752	31	21,45	27,50	52,00	19,30	2,52	50,00	2,79	128,00	veľkopriestorový vozeň, 4 otvárateľné steny 4,90 x 2,20, 48 paliet
Habbins	2770, 2772	31	23,26	26,50	55,50 / 63,50	22,00	2,84	62,40	2,80	167,40	veľkopriestorový vozeň
Habbillns	2780	31	23,26	28,80	53,20 / 61,20	21,20	2,84	60,30	2,80	161,40	veľkopriestorový vozeň, odsúvateľné steny, posuvne priečky, 61 paliet
Heirrs	2918	21, 41	42,06	47,30	72,50	3x12,76	2,90	3 x 37,0	-	3 x 98,0	napevno spriahnutá trojička, 3 x 35 paliet
Hirrs	2920	21, 41	28,04	30,75	49,00	2x12,76	2,90	2 x 37,0	-	2 x 98,0	napevno spriahnutá dvojička, 2 x 35 paliet
Kns	3300	21	13,86	14,01	25,50 / 30,50	12,52	2,82	35,30	-	-	
Kbs	3331	21	13,90	12,50	27,50	12,50	2,75	34,60	-	-	
Kbkks	3415-3416	41	16,24	13,00	23,00	14,94	2,82	42,00	-	-	
Kbkks	3414	41	16,24	10,90	25,00	14,90	2,83	42,00	-	-	na prepravu 40 stopových kontajnerov
Rilhs	3536	31	19,90	25,20	54,50	18,53	2,66	49,30	2,40	104,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, upev. prvky
Riis	3537- 3538	31	19,90	24,00	56,00	18,53	2,66	49,30	2,40	99,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou
Riis	3540	31	19,90	25,00	55,00	18,50	2,69	49,30	2,92	100,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, s klanicami
Rilns	3552	31	19,90	26,00	56,00 / 64,00	18,50	2,74	51,00	2,40	104,00	plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, s klanicami
Res	3936-3939	31	19,90	25,00	55,00	18,50	2,64	49,00	-	-	sklopné klanice, výška 1,30 m
Res	3941-3944	31, 81	20,04	25,50	46,50 (54,50)	18,68	2,78	51,93	-	-	výška klaníc 1,43 m
Res	3945	31	19,90	24,00	56,00	18,53	2,66	49,28	-	-	sklopné klanice, výška 1,30 m
Res	3946	31	20,04	24,95	55,00	18,68	2,78	51,93	-	-	zosilnené klanice na prepravu dreva, bez bočných stien
Res	3947	31	20,04	25,00	55,00	18,68	2,78	51,93	-	-	zosilnené klanice na prepravu dreva, bočné steny
Lcmp	4018	42	11,24	10,50	29,50	10,00	2,81	28,10	-	-	oplenový vozeň
Laas	4305	21	27,72	26,20	53,00 / 63,00	2 x12,52	2,74	2 x 34,3	-	-	drevená podlaha, 4-nápravový dvojčlánkový nákladný vozeň
Lgs	4425	21	14,02	10,80	29,20	12,780	2,820	-	-	-	na prepravu 40 stopových ISO kontajnerov, bez podlahy (rošt)
Sdgnss	4511	31	19,74	26,50	55,50 / 63,50	18,500	2,598	-	-	-	košový vozeň - kôš je odnímateľný, obil. nastavba
Sgs	4540-4541	31	20,04	24,00	48,00 (56,00)	18,680	2,780	51,93	-	-	vozeň pre VK, drevená podlaha
Sgnss	4575	31	19,74	19,80	62,20 / 70,20	18,500	2,438	44,00	2,591	-	pre VK a výmenné nastavby, bez podlahy (rošt)
Shimmns	4668	31	12,04	21,50	60,40 / 68,40	-	-	-	-	-	na prepravu zvitkov plechov na ležato s 5 lôžkami
Scmms	4708-4709	31	15,24	24,50	47,50 (55,50)	14,00	3,10	43,40	-	-	oplen
Sps	4717, 4719	31	20,04	26,70	53,00	18,68	2,78	51,93	-	-	rekonštruovaný vozeň, podvozky Y25
Sps	4720	31	20,04	26,50	53,50	18,44	2,78	51,26	-	-	rekonštruovaný vozeň so samoupínacím zariadením, podvozky Y25
Smmps	4722	31	15,24	24,00	48,00 (56,00)	14,00	3,10	43,40	-	-	
Snps	4723	31	20,84	24,00	57,00 / 65,00	19,60	2,73	-	-	112,00	9 párov klaníc 31,5 kNm, samoupínacie zariadenie
Shimms	4771	31	14,04	25,00	55,00	-	-	-	-	-	na prepravu zvitkov plechov na ležato s 5 lôžkami
Shimmns	4777	31	12,56	23,70	58,30 / 66,30	-	-	-	-	-	na prepravu zvitkov plechov na ležato so 7 lôžkami
Sammp	4821	31, 82	15,20	27,40	81,00 +	14,00	3,10	43,40	-	-	+ max. rýchlosť 80 km/h
Sammp	4822	31, 82	15,24	27,40	81,00 +	14,00	3,10	43,40	-	-	+ max. rýchlosť 80 km/h
Sggmrss	4962	31	29,59	29,00	94,00 / 106,00	2x13,80	2,60	-	-	-	vozeň na prepravu 20´, 30´, 40´, 45´ ISO kontajnerov a výmenných nastavieb
Eaos	5301, 5330	31	14,04	21,50	58,50	12,80	2,76	35,50	2,03	71,50	pevné čelné steny
Eanos	5375, 5377	31	15,74	24,40	57,60 / 65,60	14,49	2,72	39,40	2,10	82,50	kovová podlaha
Eanos	5376	31	15,74	24,90	57,10 / 65,10	14,49	2,72	39,40	2,03	82,70	kombin. podlaha (drevo/kov), 4 dvojité bočné dvere, veľkopriestorový vozeň
Eas	5420	31	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	
Es	5540	21	10,00	12,80	26,50	8,76	2,76	24,00	1,50	36,00	drevená podlaha, dvojité bočné dvere
Es	5541-5543, 5555-5558	21	10,00	13,00	27,00	8,76	2,76	24,00	1,50	36,00	kombin. podlaha (drevo/kov), dvojité bočné dvere
Eamos	5941	31	12,54	20,80	61,00 / 69,00	11,29	2,72	30,70	2,10	64,50	kovová podlaha
Eas	5947, 5949	31	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kombinovaná a kovová podlaha
Eas	5948	81, 82	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	preprava ruda - uhlie
Eas	5950-5964	31	14,04	22,70	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kombinovaná a kovová podlaha
Eas	5968-5969	31	14,04	23,00	57,00	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kovová podlaha
Eas	5970-5979	31	14,04	23,50	56,50	12,80	2,76	36,00	2,03	72,00	kovová podlaha
Fals	6650	31	12,54	22,85	56,50	-	-	-	-	75,00	výsypný vozeň, 4 klapky
Falls	6675-6677	31, 82	13,50	26,80	45,00 (53,00)	-	-	-	-	75,00	rad 6676 podvozok 26-2.8, rad 6677 s podvozkami Y25 Lsd1
Falls	6682-6683	31, 82	13,50	26,80	45,00 (53,00)	-	-	-	-	75,00	
Falns	6633	31	13,50	26,50	55,50 / 63,50	-	-	-	-	83,00	
Faccs	6992	31	12,74	21,80	50,00	-	-	-	-	38,00	vyčlenené na prepravu peliet
Faccs	6994	82	12,74	23,50	48,50 (56,50)	-	-	-	-	36,00	výsypný vozeň, 4 násypné otvory 0,5x1,8 m
Faccs	6996-6999	31	12,74	23,00	49,00 (57,00)	-	-	-	-	38,00	výsypný vozeň, 4 klapky
Zkks	7400-7401	21	9,54	11,60	24,50	-	-	-	-	24,00	hliníkový kotol
Zekks	7449	21	9,54	12,00	24,00	-	-	-	-	23,30	hliníkový kotol, parné vykurovanie
Zas	7850,7852	31, 82	13,24	23,20	48,50 (56,50)	-	-	-	-	61,00	oceľový kotol
Zas	7851	31, 82	13,35	22,70	49,00 (57,00)	-	-	-	-	63,00	oceľový kotol
Zaes	7874	31	12,64	26,00	54,00	-	-	-	-	61,00	na metanol, oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaces	7874	31	12,64	26,00	54,00	-	-	-	-	61,30	na metanol, oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7880-7881	31	13,24	26,00	46,00 (54,00)	-	-	-	-	60,00	oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7882-7884	31	13,65	25,00	47,00 (55,00)	-	-	-	-	61,60	oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7981	31	12,79	27,00	45,00 (53,00)	-	-	-	-	40,00	izolovaný oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7983	31	12,64	26,40	53,50	-	-	-	-	52,00	izolovaný oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaes	7986-7987	31	12,64	26,00	54,00	-	-	-	-	61,00	oceľový kotol, parné vykurovanie
Zaces	7987	31	12,64	26,00	54,00	-	-	-	-	61,30	na metanol, oceľový kotol, parné vykurovanie

Upps	9141	21	9,64	13,50	26,50	-	-	-	-	40,00	výsypný vozeň na prepravu hnojív, 2 nás. otvory priemeru 0,6 m
Uadds	9348	31	12,74	23,00	49,00 (57,00)	-	-	-	-	36,00	výsypný vozeň na prepravu hnojív, 3 nás. otvory priemeru 0,6 m
Uadgs	9329	31	16,52	26,00	54,00	-	-	-	-	80,00	výsypný vozeň na prepravu obilnín; 5 násypných otvorov priemeru 0,6 m
Uagps	9332,3,4,6	31	14,84	23,50	57,70	-	-	-	-	75,00	výsypný vozeň na prepravu obilnín
Ux	9613-9625	42, 82				-	-	-	-	-	spojovací vozeň
Uaaikk	99310	31	24,40	49,00	55,00 +	12,00	2,10	25,20	-	-	+ maximálna rýchlosť 80 km/h, 6 nápravový hlbinný vozeň
Uaaik	99320	31	24,60	47,00	40,00 +	9,00	2,90	26,10	-	-	+ maximálna rýchlosť 80 km/h, 6 nápravový hlbinný vozeň
Uaaais	99450	31	23,82	50,00	110,00	7,40	2,98	-	-	-	8 nápravový vaňový vozeň
Uaaikks	99460	31	30,68	70,00	55,00	12,00	2,40	28,80	-	-	8 nápravový hlbinný vozeň
Uaai	99501	31	27,65	64,70	85,00 +	9,00	2,30	20,70	-	-	+ maximálna rýchlosť 80 km/h, 10 nápravový vaňový vozeň
Uaai	99503	31	26,68	62,80	120,00 +	8,00	2,20	17,60	-	-	+ maximálna rýchlosť 80 km/h, 10 nápravový hlbinný vozeň

Údaje o ložnej hmotnosti v zátvorke platí pre rýchlosť 90 km/h na železničiach uvedených na dodatkovej tabuľke (raster)

Údaje o ložnej hmotnosti za lomkou platia pre traťové triedy D